

Produktübersicht Aluminiumprofile

- Alle Profile werden aus der Legierung ENAW 6063 T66 gepresst
- Die statischen Werte und Spannweiten entnehmen Sie bitte unseren Statik-Tabellen
- Standardlänge: 6.000 mm. Wunschlänge für alle Profile lieferbar
- Realisierung von kundenspezifischen Sonderprofilen auf Anfrage



Olymp Profil 175x80

- Profil zur Überbrückung von sehr hohen Spannweiten
- Anbindung oberer Kanal für Nutenstein M8 und Chronos Klemmenadapter
- Anbindung unterer Kanal 2 x Sechskantschraube M12
- Beidseitig ein Kanal für Sechskantschrauben M12



Nemesis Profil 80x42

- Profil zur Überbrückung von hohen Spannweiten
- Anbindung oberer Kanal für Nutenstein M8 und Chronos Klemmenadapter
- Anbindung unterer Kanal für Sechskantschraube M10



Chronos Clickprofil 50x45

- Innovatives Clickprofil für die schnelle und sichere Montage
- Anbindung oberer Kanal mit Chronos-Klemmenadapter und Gewindeplatte
- Anbindung unten auf Chronos Dachadapter



Ares C-Profil 105x50

- C-Profil zur Überbrückung von hohen Spannweiten
- Anbindung oberer Kanal für Nutenstein M8
- Anbindung unterer Kanal für Sechskantschraube M12
- Integrierter Kabelkanal für metallurgisch geschirmte Kabelführung



Santanyi Profil 110x60

- Profil zur Überbrückung von hohen Spannweiten
- Anbindung oberer Kanal für Nutenstein M8
- Anbindung unterer Kanal für Sechskantschraube M10



TW1_42 Basisprofil 42x40 / TW1_45 Basisprofil 45x40

- Universelle Basisprofile
- Anbindung oberer Kanal für Nutenstein M8
- Anbindung unterer Kanal für Hammerkopfschraube
- TW1_45: Seitliche Kanäle auch für Kreuzverbund



TW1_TB Basisprofil 80x30

- Universelles Nietprofil für Trapezblech und für Beschwerungssysteme geeignet
- Anbindung oberer Kanal für Nutenstein M8
- Auch als Kurzstück verfügbar