CHRONOS Click
Montagesystem Schrägdach



Innovatives Click-System.

- Profilmontage mit nur einem Click
- Einfache Anbindung des Schienensystems
- Bis zu 40 Prozent Zeitersparnis

Ein Profil. Alle Dacharten.

- Geeignet für sämtliche Schrägdacheindeckungen
- Geringe Planungs- und Lagerkosten
- Hohe Routine in der Montage

Maximale Montagefreiheit.

- Einlagig, zweilagig im Kreuzverbund
- Modulmontage quer oder hochkant
- Verschiedene Profillängen inkl. Sonderlängen

Vielfältig kombinierbar.

- Universelle, vormontierte Adapterplatte
- Anbindung an Dachhaken, Stockschrauben, Klemmen
- Standardisierte, modulare Klemmensets

Systemaufbau

Das Montagesystem CHRONOS Click für Schrägdächer zeichnet sich durch einen simplen und schnellen Systemaufbau aus. Dank einer vormontierten CHRONOS Adapterplatte erfolgt die Anbindung des Schienensystems mit nur einem Click. Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, das bei der Montage der Unterkonstruktion auf dem Dach signifikant Zeit spart. Der Systemaufbau von CHRONOS Click ist einlagig, kann jedoch auch zweilagig im Kreuzverbund realisiert werden.

CHRONOS Click lässt sich einfach und schnell an sämtliche Dacheindeckungen anbringen, entweder per Dachhaken, Stockschraube oder verschiedene Klemmen. Die Komponenten wie Klemmensets oder Schienenverbinder sind modular und können für sämtliche Schrägdachsysteme von T.Werk eingesetzt werden.



Montage der Profile mit innovativem Click-System



Optimale Flächennutzung durch verschiedene Profillängen inkl. Schienenlängen für große Spannweiten



Universell einsetzbarer Adapter für jegliche Dachanbindung



Optional: Einbindung in Potentialausgleich/Erdung





Einfache und schnelle Montage auf verschiedensten Schrägdacheindeckungen



Endklemme und Abdeckkappe für Profil in anthrazit

Technische Daten

	CHRONOS Click-Montagesystem
Einsatz	alle geneigten Dächer (Sparren-/Pfettendach; Dachziegel/-platten, Biberschwanzdeckung, Schieferplatten, Trapezblech, Falzdeckung, Sandwichelemente, Faserzementplatten)
Dachanbringung	Stockschrauben; Dachhaken; Klemmen (z.B. Blech- /Stehfalz) (+ Adapterplatte vormontiert mit CHRONOS Aufsatz)
Systemaufbau	einlagig; zweilagig im Kreuzverbund mit ZELOS Profil
Modulausrichtung	dachparallel (bei Neigungen von 0° bis 60°), hochkant/quer
Schienenlängen	2.380 mm; 3.530 mm; 4.690 mm (Sonderlängen möglich), auch schwarz eloxiert
Maße CHRONOS Schiene	45 × 50 mm
Spannweiten	je nach Schnee- und Windlast bis zu 2,1 m
Gewicht CHRONOS Profil	0,945 kg/m
Modulbefestigung	Einklicken des vormontierten CHRONOS Mittelklemmen-Sets (für alle gerahmten Module von 29-51 mm Rahmenhöhe; kombinierbar mit passenden Ausgleichsprofilen); universelle Endklemme unabhängig von der Rahmenhöhe; Befestigung an der langen Modulseite
Erdung | Potentialausgleich	Modulerdung bei Klemmung der Module mit Erdungsplättchen; Befestigung von Erdungsdraht
Material	Alu EN AW 6063 T66 (CHRONOS System inkl. Klemmteile); Edelstahl A2-70 (Verbindungselemente)

T.Werk GmbH
Greisbacherstr. 6 · 89331 Burgau · Tel. +49 8283 997 904-0 · Fax: +49 8283 997 904-299
info@t-werk.eu · www.t-werk.eu